



FLEXCORE® è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente comunque di utilizzare il tubo Flexcore® anche con un raggio fino a 25 mm. Flexcore® non è adatto all'installazione su boiler e scaldabagni. Flexcore® si distingue inoltre per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo Flexcore® soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618.

FLEXCORE® is an anti-kinking hose and is the ideal solution for the connection of the water network to any kind of taps, where the space for the installation is very reduced and a narrow bending radius is needed. Actually the particular conformation of the inner tube allows to use the Flexcore® hose also with a radius up to 25 mm. Flexcore® is not suitable for installation on boiler and water heaters. Moreover the material used for manufacturing the Flexcore® hose is drinking water approved from the main certification bodies worldwide. The Flexcore® hose meets all the requirements established by European Standard EN13618.



**APPROVATO
IN TUTTO IL MONDO**

WORLDWIDE APPROVALS

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

PE-RT	Ø mm	R - mm	bar	°C	Ø mm	lt/min-3bar	n.	n.
Inliner	Treccia Inox AISI 304	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua
Inliner	Braiding St. steel AISI 304	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Water supply
DN8	12	CW 614N/617N	Inox	25	10	-5° + 70°	6.25	32

RACCORDI | FITTINGS

F	FGI	M	MOK	MOM
3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	10x1	10x1

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com