

KITCHEN-FLEX



KITCHEN-FLEX è il flessibile tradizionale in EPDM per i rubinetti estraibili installati sui lavelli delle cucine.

KITCHEN-FLEX è dotato inoltre di un raccordo antitorsione brevettato che permette al flessibile di non attorcigliarsi mai e di essere estremamente maneggevole. Si presenta ricoperto da una treccia esterna composta di nylon, (grigio, nero o bianco a seconda delle richieste dei clienti) e di acciaio inossidabile o di tutto nylon.

KITCHEN-FLEX is the traditional KPO hose with EPDM inliner.

KITCHEN-FLEX is provided with an anti-torsion device avoiding the hose to twist and allowing it to be extremely handy.

It is covered by a nylon and stainless steel braiding or total nylon. Nylon braiding can be black, grey or white according to customers' requests.



CON EPDM

WITH EPDM INLINER

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

EPDM	Ø mm	Raccordi	Bussole	R - mm	bar	° C	Ø mm	° C	lt/min-3bar	n.
Tubo interno	Treccia Nylon/Inox	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Temperatura ambiente	Portata d'acqua	Confezione
Inliner	Braiding Nylon/St. steel	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Room temperature	Water supply	Packaging
DN 8	12	CW617N	14	35	6	-5° + 70°	6.2	-5° + 50°	32	10

RACCORDI | FITTINGS

Fk	Ft	Mg	FKG	M
1/2	1/2	15x1	3/8	3/8 - 15x1 - 14x1

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) e CW510L. Neoperl Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N and CW510L Brass (DR-Brass). Neoperl Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com