





MIXINOX, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, combina l'economicità del nylon con la resistenza dell'acciaio inossidabile. Può essere equipaggiato con raccordi di nylon oppure con raccordi di ottone. **MIXINOX** è disponibile anche con raccordo filtro trasparente anticalcare incorporato. Questo filtro è in grado di trattenere il calcare prima che l'acqua entri in contatto con l'elettrodomestico sul quale il tubo viene installato ed è quindi un ottimo strumento per garantire all'elettrodomestico una vita più lunga.





MIXINOX, inlet hose for washing machines and dishwashers, combines the cheapness of nylon with the strength of stainless steel. It can be equipped with fittings both in nylon or in brass. **MIXINOX** can be sold also with a transparent filter included in the hose. Thanks to this particular filter, limestone cannot reach the household appliance, that, in this way, will last more and will guarantee better performances while washing.



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

								
EPDM	Treccia	Raccordi	Bussole Inox	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Confezione
Inliner	Braiding	Fittings	Sleeves Inox	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Packaging
DN 10	Nylon/Inox	Nylon / Brass	16.5	40	10	-5° + 70°	6.5	10

RACCORDI | FITTINGS

			
FGI	FGI	CFG	CFG
3/4	3/4	3/4	3/4

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

NEOPERL®

flow, stop and go®

www.neoperlitalia.com